



## Zanasi Z402

### Hlavní rysy

- » Online uživatelská příručka s kontextovými fotografiemi a videi a vícejazyčné menu a klávesnice.
- » Konstrukce z nerezové oceli AISI 304 s panelem s plnobarevným 7" dotykovým displejem.
- » Nezávislé řízení buď jedné 16-ti nebo až dvou 7-mi bodových vysokorychlostních magnetických tiskových hlav.
- » Dálkové jednobodové ovládání a nastavení.
- » Revoluční software ORKESTRA pro správu s přizpůsobitelným uživatelským rozhraním pro jediného provozovatele.

### Vlastnosti

- » Exkluzivní přizpůsobitelné uživatelské rozhraní pro jediného provozovatele (funkčnost, jazyk a abecedy)
- » Intuitivní uživatelské rozhraní s grafickými ikonami
- » Inovativní grafický editor se stretch a drag & drop
- » Uživatelské rozhraní a virtuální klávesnice s cizími jazyky a abecedami
- » Profukování a kalibrace jednoho bodu
- » Úložiště zpráv s názvem souboru
- » Úložiště tiskových parametrů ve zprávách
- » Zpráva kontroly rozměrů před tiskem
- » Multi-level přístup s přihlášením
- » Počítadlo propustnosti v reálném čase



**AG-FOIL BOHEMIA s.r.o.**

Bratislavská 3082, 690 02 Břeclav, CZ

Tel.: +420 519 331 155

Mob.: +420 601 184 478

Fax: +420 519 323 621

**Volejte ZDARMA: 800 233 332**

email: [v.trubac@agfoil.cz](mailto:v.trubac@agfoil.cz)

[www.inkjety.cz](http://www.inkjety.cz)



## Charakteristika tisku

- » Řízení jedné 16-ti nebo až dvou 7-mi bodových tiskových hlav
- » Až dvě tiskové linky
- » Výška tisku od 5 do 60 mm (0,20" - 2,37")
- » Rychlost linky: až 180 m/min (591 ft / min)
- » Rychlost tisku: až do 266 cm/sec
- » Až 6800 pulsů za zprávu
- » Úložiště zpráv a log: až 4 GB rozšiřitelné pomocí Micro-SD
- » Fixní a variabilní textové pole (s obsluhou, automatické nebo externí)
- » Dostupné fonty: 5x4, 5x5, 7x4, 7x5, 9x7, 10x8, 16x10 a TrueType
- » Snadné a rychlé vytvoření log, tvarů a linií prostřednictvím dotykového displeje
- » Automatické datum, čas, off sety a datum expirace
- » Zvyšovací/snižovací alfanumerické počítadlo s až 9 číslic
- » Funkce metrického opakování tisku zpráv
- » Přizpůsobitelné opakování zpráv se startem jednoho tisku
- » Orientace pole: 0°, 90°, 180°, 270°
- » Tisk s textem úhlovým natočením
- » Projekční vzdálenost kódování až 35 mm (1,37")
- » Čárové kódy: 2/5 Industrial, UPC-A, CODE 39, EAN 13

## Charakteristika ovládací jednotky

- » 7" TFT plnobarevná antireflexní vysoce kontrastní LED dotyková obrazovka
- » Konstrukce z nerezové oceli AISI 304
- » Vzdálenost tiskové hlavy a konsole: až 10 m (33 stop)
- » Podpora na gumových nohou nebo volitelná konstrukce z nerezové oceli AISI 304

## Tisková hlava

- » Vysokorychlostní elektromagnetická technologie
- » Možnosti inkoustu zahrnují: rychlé suché a vysoce adhezní inkousty
- » Nerezová trysková deska AISI 304, konstrukce z nerezové oceli AISI 304
- » Rozměry tiskové hlavy 7-bodové: 230 mm x 80 mm x 45 mm (9,0" x 3,15" x 1,80")
- » Rozměry tiskových hlav 16-bodové: 230 mm x 80 mm x 85 mm (9,0" x 3,15" x 3,35")

## Externí připojení

- » Sériové připojení RS232, USB port 2.0
- » Ethernetové rozhraní pro připojení LAN 10/100
- » Správa senzoru pro čtení výrobků
- » Encoder pro proměnlivou rychlost výrobních linek
- » Externí alarmové výstupy pro nízkou úroveň inkoustu
- » Parální rozhraní BCD, 6 bit

## Specifikace prostředí / napájení

- » Teplota: 0° - 50°C (32° - 122°F)
- » Vlhkost: 0 - 90% (nekondenzující)
- » Jednofázový, 85 - 240V, 50 - 60Hz, 200VA



*Vstupte do světa označování*

**AG-FOIL BOHEMIA s.r.o.**

Bratislavská 3082, 690 02 Břeclav, CZ

Tel.: +420 519 331 155

Mob.: +420 601 184 478

Fax: +420 519 323 621

**Volejte ZDARMA: 800 233 332**

email: [v.trubac@agfoil.cz](mailto:v.trubac@agfoil.cz)

[www.inkjety.cz](http://www.inkjety.cz)