



POROVNÁNÍ - INKOUSTOVÁ TISKÁRNA ŘADY CM 700

CYKLOP[®]
GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS

STRAPPING
WRAPPING
CODING
TAPING

Řada CM700 byla navržena tak, aby splňovala velmi náročné standardy a flexibilitu vyžadovanou od průmyslových tiskáren v dnešních rychle se měnících produkčních prostředích.

- **Spolehlivost** provozu v nejnáročnějších podmínkách
- **Kvalita tisku** je monitorována a udržována tak, aby každý výtisk poskytoval dokonalý kód
- **Jednoduchost** ovládání prostřednictvím dobře viditelné 10" dotykové obrazovky
- **Funkce** pro úsporu nákladů u jedno dílného servisu a systém pro úsporu spotřeby rozpouštědel
- **Výkonna flexibilní** s monosti tisku dat prostřednictvím síťových nebo místních skenerů

Technische Eigenschaften				
Model tiskárny	CM730	750 CM	CM 760 vysokorychlostní tisk	CM 770 mikrotisk
Čáry Průměr trysky	60 nebo 70 µm až 4 řádky	60 nebo 70 µm až 5 řádků	50 µm až 5 řádků	40 µm až 5 řádků
Písma	5x5, 7x5, 9x7, 11x9, 16x11, 19x14, 24x16	5x5, 7x5, 9x7, 11x9, 16x11, 19x14, 24x16, 32x24	5x5, 6x5, 9x7, 11x9, 16x11, 19x14, 24x16, 32x24	5x5, 6x5, 9x7, 11x9, 16x11, 19x14, 24x16, 32x24
Výška písma	1,5 - 12 mm	1,2 – 15 mm	1,2 - 10 mm	0,7 - 8 mm
Znaky	latinka, azbuka, čínština			
Možnosti tisku	Text, Kód128, Kód39, EAN128, EAN13, EAN8, Data-Matrix, QR kód, UPC-A, Logo, Datum, Čas, Počítadlo, Shiftcode	Text, Code128, Code39, EAN128, EAN13, EAN8 , Data-Matrix, QR kód, UPC-A, Logo, datum, čas, počítadlo, Shiftcode, externí data		
Rychlost tisku až	320 m/min	320 m/min	420 m/min	380 m/min
Tisková hlava	Vyhřívána	Vyhřívané pozitivní vzduchové čerpadlo		
Celkový objem inkoustu	1 250 ml inkoustu a make-upu po 750 ml v uzavřených kazetách.			
Rozhraní	Senzor, Enkodér, USB volitelně: 2. Senzor, RS232, světelný maják	Senzor, Enkodér, USB, TCP/ IP, volitelně: 2. Senzor, RS232 světelný maják		
Třída ochrany	IP54	IP55 nevyžaduje vzduch		
Uživatelské rozhraní	10" TFT LCD dotykový displej Jazyky uživatelského rozhraní : němčina, angličtina, čeština, francouzština, portugalská tina, čínština, turečtina, švédština, arabština			
Dimenze	Tiskárna (Š x V x H) 345 x 570 x 286 mm. Tisková hlava 244 x Ø41 mm			
Pupeční hadice	Velmi flexibilní , 2,7 m (volitelně 6 m)			
Provozní teplota	5 – 45 °C a 90 % vlhkosti, bez kondenzace			
Zdroj napájení	100 – 240 VAC, 50/60 Hz, Max. Příkon: 120 W			

- Skříň a pouzdro tiskovéhlavy: Nerezová ocel
- Suchá hmotnost: 27 kg
- Úložišť: Více než 100 šablon
- Záruka: 18 měsíců

Distributor: **AG-FOIL BOHEMIA s.r.o.**

Cyklop GmbH
Industriestrasse 133

50996 Kořín nad Rýnem

Německo

Telefon: +420 601 184 478

www.inkjetty.cz

www.cyklop.de

v.trubac@agfoil.cz

